

Панель администратора VK WorkSpace

Как настроить интеграцию с ALDPro

1. Перейдите в административную панель по адресу `biz.<mail_domain>` и далее в раздел **ActiveDirectory**.

2. Заполните все необходимые поля для интеграции с AD:

Active Directory

Адрес AD	Каталоги пользователей
<input type="text" value="37.139.41.10:389"/>	<input type="text" value="OU=demoapp,DC=presale,DC=local"/>
Логин администратора	Пароль администратора
<input type="text" value="CN=vktadmin,OU=demoapp,DC=presale,DC=local"/>	<input type="password" value="....."/>
Поле свойства «Отчество»	
<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Использовать шифрованное соединение (LDAPS)	
<input type="button" value="+ Добавить сертификат"/>	
<input type="checkbox"/> Игнорировать ошибки сертификата	
Дополнительные настройки	
<input type="checkbox"/> Сбрасывать сессии пользователей при изменении пароля	
<input type="checkbox"/> Использовать в качестве логина email вместо username	
<input type="checkbox"/> Загружать общие почтовые ящики	
<input type="checkbox"/> Загружать синонимы почты как в AD	
<input type="checkbox"/> Не использовать AD	
<input type="button" value="Сохранить"/>	

3. Перейдите по адресу `biz.<mail_domain>/admin/misc/configurations/adloaderclient/`.

4. Кликните по домену, для которого необходимо настроить интеграцию.

5. Внести изменения в конфигурацию в поле **options**:

- В модели объекта `attr_map` в поле `unique_name` указать значение `entryDN`.
- В модели объекта `users` в поле `filter` прописать значение `rbtadp.rbtadp` — это аналог организационных единиц (OU). Если организационных единиц много, то нужно перечислить их с помощью логического «или».

```
"filter": "(&(mail=*@aldpro.company.ru)
(rbtadp=ou=vk2.ou=aldpro.company.ru, cn=orgunits, cn=account, dc=aldpro, dc=company, dc=ru))
"
```

- В модели объекта `mailing` в поле `name_is_email` указать значение `true`, если именем группы рассылки является email. По умолчанию принимает значение `false`.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКЛАДКИ ПРИЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ USERS SPECIALS

Главная > Настройки on-premise > Настройки Active Directory > AdloaderClient object

Изменить настройка Active Directory

Имя домена:

options:

```
{
  "syncer": {
    "id": 2,
    "sync_interval": "1m",
    "users": {
      "enable": true,
      "remove": false,
      "remove_blocked": false,
      "create_blocked": false,
      "time_type": "AD",

```

Sync ts: Дата: [Сегодня](#) |

 Время: [Сейчас](#) |

Внимание: Ваше локальное время опережает время сервера на 3 часа.

Пример конфигурации:

```
{
  "syncer": {
    "id": 1,
    "sync_interval": "5m",
    "users": {
      "enable": true,
      "remove": false,
      "filter": "(&(mail=*@aldpro.company.ru)
(rbtadp=ou=vk2.ou=aldpro.company.ru,cn=orgunits,cn=account,dc=aldpro,dc=company,dc=ru))",
      "attr_map": {
        "unique_name": "entryDN",
        "department": "rbtadp"
      },
      "remove_blocked": false,
      "create_blocked": false,
      "time_type": "FreeIPA",
      "logout_users": false,
      "pool_size": 50
    },
    "mailing": {
      "enable": true,
      "remove": false,
      "name_is_email": true
    }
  },
  "ad_client": {
    "username": "uid=vkldap,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=company,dc=ru",
    "password": "",
    "base_dn": [
      "dc=aldpro,dc=company,dc=ru"
    ]
  }
}
```

```
],  
  "address": "10.1.100.100:389",  
  "page_size": 100,  
  "use_tls": false,  
  "tls_cert": "",  
  "skip_insecure": false  
}  
}
```

 Технический писатель: Груздев Никита

 28 ноября 2025 г.