Суперапп VK WorkSpace

Запуск Супераппа, если докупили Мессенджер

© VK WorkSpace, 2026 г. Все права защищены

Портал с документацией: https://biz.mail.ru/docs/on-premises/

Оглавление

Назначение документа 3

Если версия Почты 26.1 3

Если версия Почты 25.4 4

Назначение документа

В инструкции описано, как настроить использование Супераппа (ранее VK Teams), если вы запустили Суперапп для Почты по одной из следующих инструкций:

- Запуск Супераппа для Почты версии 25.4
- Запуск Супераппа для Почты версии 26.1 и выше

и потом докупили Мессенджер VK WorkSpace.

Если версия Почты 26.1

1. Переведите поддомены dl.<ваш домен> и u.<ваш домен> из DNS-зоны Почты в DNS-зону Мессенджера.
2. Установите Мессенджер по инструкции в зависимости от типа вашей инсталляции:
   - На одну виртуальную машину
   - Кластерная инсталляция
3. Настройте интеграцию Почты и Супераппа по инструкции.
4. При необходимости настройте SSO-аутентификацию по инструкции.

Суперапп запустится автоматически и будет доступен для скачивания на лендинге по адресу https://dl.<сайт_компании>.

Note

Если вы вы пользуетесь Почтой и установили Мессенджер для использования групповых политик, вы можете скрыть иконку Мессенджера в Супераппе. Для этого:
1. Перейдите в конфигурационный файл **/usr/local/nginx-im/html/myteam/myteam-config.json**:
- Убедитесь, что в секции **disposition** нет параметра **messenger**.
- В секции **services.config** укажите **force_show_messenger: false**.
2. Перезапустите pod myteam-admin:

```
kubectl delete pods $(kubectl get pods -A | grep myteam-admin | awk '{print $2}') -n vkteams
```

Если версия Почты 25.4

На сервере Мессенджера перейдите в конфигурационный файл **/usr/local/nginx-im/html/myteam/myteam-config.json**:

1. В секции **services.config** укажите для параметра **force_show_messenger** значение **true**:

```
"services": {
 "config": {
  "messenger": {
   "force_show_messenger": true
   }
  }
}
```

2. Добавьте в секцию **services.disposition** параметр **messenger**.
3. Для инсталляции на одну виртуальную машину выполните команду:

```
HELMWAVE_USE_LOCAL_REPO_CACHE=true hwup -t godmod
```

   Для кластерной инсталляции:

```
HELMWAVE_USE_LOCAL_REPO_CACHE=true HELMWAVE_ENV_NAME=cluster hwup -t godmod
```

4. Перезапустите pod myteam-admin:

```
kubectl delete pods -n vkteams -l app=myteam-admin
```

5. Перезапустите Суперапп.

Технический писатель: Белова Ирина

27 апреля 2026 г.