

Проекты VK WorkSpace

Настройка подключений через OpenID Connect

Проекты VK WorkSpace позволяет авторизоваться с помощью сервисов аутентификации Keycloak и Auth0, основанных на протоколе OpenID Connect.

1. Используя учетную запись с правами администратора войдите в систему и нажмите **Администрирование** в верхней части экрана.
2. В навигационном меню слева выберите **Интеграции**.
3. Перейдите на вкладку **OpenID**.
4. Нажмите **Добавить** в правом верхнем углу или **Добавить подключение** в центре экрана, если на вкладке еще нет созданных подключений.
5. На открывшейся справа панели:

- введите название подключения;
- добавьте изображение значка провайдера, для которого настраиваете подключение;
- укажите адрес провайдера, через которого вы настраиваете подключение, в поле **Authority**;
- в поле **Endpoint** укажите адрес провайдера с путем до конфигурационного файла OpenID для получения конфигурации OpenID;
- укажите идентификатор приложения провайдера в поле **Client_ID**;
- укажите секретный ключ приложения в поле **Client_secret**;
- в поле **Scope** укажите данные о пользователях, которые необходимо получить из внешнего провайдера для входа в систему. Минимальный набор данных: `OpenID, email, profile`;
- включите или отключите автоматическое присвоение системной роли **Пользователь**.

Если опция включена, то пользователь, который авторизуется с помощью провайдера OpenID Connect, автоматически регистрируется в системе и наделяется системной ролью **Пользователь** при наличии свободных лицензий.

Если опция отключена, то пользователь, который авторизуется с помощью провайдера OpenID Connect, автоматически регистрируется в системе, но системные роли не выдаются автоматически. Администратору потребуется выдать необходимые доступы вручную после регистрации пользователя.

6. Укажите дополнительные настройки (при необходимости):
 - укажите соответствие полей схемы пользователя и claims вашего провайдера OpenID Connect. По умолчанию заданы стандартные значения.
 - включите или отключите получение атрибутов пользователей из эндпоинта `/userinfo`.


По умолчанию claims запрашиваются через стандартный эндпоинт /userinfo. Отключите опцию, если ваш провайдер не предоставляет такой способ запроса claims. В этом случае атрибуты будут получены из id_token.

7. Нажмите **Добавить**.

8. Во внешнем сервисе укажите `redirect URI`. Ссылка должна иметь следующий формат: `https://{{ shell_product_name }}_domain}/*`, где `{{ shell_product_name }}_domain}` замените на адрес вашей системы Проекты VK WorkSpace.

После добавления провайдера OpenID Connect на странице логина появится возможность авторизации с помощью него.

 Технический писатель: Белова Ирина

 6 мая 2026 г.