

Проекты VK WorkSpace

Создание подключения OpenID Connect

Оглавление

Параметры запроса	3
Тело запроса	3
Параметры тела запроса	3
name	3
authority	3
clientID	3
clientSecret	3
metadataAddress	4
Scope	4
isEnabled	4
Тело успешного ответа 200	4
Ошибки	4

Создает новое подключение OpenID Connect

`POST /cwm/public/api/v1/open-id/connections`

Параметры запроса

Нет параметров

Тело запроса

```
{
  "name": "string",
  "authority": "string",
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "metadataAddress": "string",
  "scope": [
    "string"
  ],
  "isEnabled": true
}
```

Параметры тела запроса

name

Название подключения OpenID Connect

authority

Адрес провайдера, через которого вы настраиваете подключение

clientID

Идентификатор приложения провайдера

clientSecret

Секретный ключ приложения провайдера

metadataAddress

Адрес получения метаданных

Scope

Данные о пользователях, которые необходимо получить из внешнего провайдера для входа в систему.
Минимальный набор данных: `OpenID`, `email`, `profile`.

isEnabled

Включен ли элемент в интерфейсе
`true` / `false`

Тело успешного ответа 200

```
"3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
```

Ошибки

✘ 400 (Bad Request)

Неправильный (несуществующий) параметр запроса

✘ 401 (Unauthorized)

Неавторизованный запрос


✘ 403 (Forbidden)

Отказ доступа к объекту

✘ 500 (Server Error)

Внутренняя ошибка сервиса

 Технический писатель: Белова Ирина

 6 мая 2026 г.