Проекты VK WorkSpace

Получение списка подключений OpenID Connect

© VK WorkSpace, 2026 г. Все права защищены

Портал с документацией: https://biz.mail.ru/docs/on-premises/

Оглавление

- Параметры и описание запроса 3
- Тело успешного ответа `200` 3
- Описание возвращаемой модели OpenID Connect 3
  - `name` 3
  - `authority` 3
  - `isEnabled` 3
  - `imageURL` 3
  - id 4
- Ошибки 4

Возвращает список созданных подключений OpenID Connect

`GET /cwm/public/api/v1/open-id/connections`

Параметры и описание запроса

Нет параметров

Тело успешного ответа `200`


```
[
  {
    "name": "string",
    "authority": "string",
    "isEnabled": true,
    "imageUrl": "string",
    "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
]
```


Описание возвращаемой модели OpenID Connect

`name`

> Название подключения OpenID Connect

`authority`

> Адрес провайдера, через которого вы настраиваете подключение

`isEnabled`

> Включен ли элемент в интерфейсе
> `true` / `false`

`imageURL`

> URL-адрес иконки провайдера

id

> Идентификатор соединения

Ошибки

❌ 400 (Bad Request)

Неправильный (несуществующий) параметр запроса

❌ 401 (Unauthorized)

Неавторизованный запрос

❌ 403 (Forbidden)

Отказ доступа к объекту

❌ 500 (Server Error)

Внутренняя ошибка сервиса

Технический писатель: Белова Ирина

12 мая 2026 г.