

Проекты VK WorkSpace

Получение списка провайдеров

Оглавление

Тело успешного ответа 200	3
Описание возвращаемой модели	3
providers	3
Описание возвращаемой модели провайдера аутентификации	3
id	3
name	3
providerType	3
Ошибки	4

Возвращает список провайдеров аутентификации.

Доступно пользователю с любой системной ролью.

GET /cwm/public/api/v1/providers

Тело успешного ответа 200

 200

```
{
  "providers": [
    {
      "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "name": "string",
      "providerType": "Local"
    }
  ]
}
```

Описание возвращаемой модели

providers

Список провайдеров

Описание возвращаемой модели провайдера аутентификации

id

Идентификатор провайдера аутентификации

name

Название провайдера аутентификации

providerType

Тип провайдера аутентификации

Значения типа:

Local
ActiveDirectory
OpenIdConnect
KerberosActiveDirectory

Ошибки

400 (Bad Request)

Неправильный (несуществующий) параметр запроса

401 (Unauthorized)

Неавторизованный запрос


403 (Forbidden)

Отказ доступа к объекту

500 (Server Error)

Внутренняя ошибка сервиса

 Технический писатель: Белова Ирина

 6 мая 2026 г.