Проекты VK WorkSpace

Настройки скриптовой автоматизации

© VK WorkSpace, 2026 г. Все права защищены

Портал с документацией: https://biz.mail.ru/docs/on-premises/

Оглавление

Для настройки поведения API используются переменные окружения, пробрасываемые в контейнер `docker`:

`AUTOMATION_SCRIPT_ENGINE_ENABLE` — используется ли вообще скриптовая автоматизация. Если не используется, то соответствующего пункта не будет в GUI (под учетной записью администратора), а скрипты не станут запускаться. Является системной настройкой, которую получает сайт.

`AUTOMATION_SCRIPT_TIMEOUT` — общий таймаут выполнения всего скрипта, секунды, по умолчанию — 10.

Следующие настройки относятся исключительно к API пользовательских запросов к внешним ресурсам по HTTP (метод `SendHttpRequest`).

`AUTOMATION_SCRIPT_HTTP_TIMEOUT` — таймаут запросов, секунды, по умолчанию — 10.

`AUTOMATION_SCRIPT_HTTP_RESPONSE_LENGTH` — максимальная длина возвращаемых данных, в байтах, по умолчанию — 1 мегабайт.

`AUTOMATION_SCRIPT_HTTP_REQUEST_RETRY` — число попыток, по умолчанию — 4.

`AUTOMATION_SCRIPT_HTTP_REQUEST_DELAY_MS` — промежуток времени между неудачными попытками, равномерный, в миллисекундах, по умолчанию — 1500. Минимум ограничен программно в 1 секунду.

Технический писатель: Белова Ирина

12 мая 2026 г.