

Проекты VK WorkSpace

Настройки скриптовой автоматизации

Оглавление

Для настройки поведения API используются переменные окружения, пробрасываемые в контейнер `docker` :

`AUTOMATION_SCRIPT_ENGINE_ENABLE` — используется ли вообще скриптовая автоматизация. Если не используется, то соответствующего пункта не будет в [GUI](#) (под учетной записью администратора), а скрипты не станут запускаться. Является системной настройкой, которую получает сайт.

`AUTOMATION_SCRIPT_TIMEOUT` — общий таймаут выполнения всего скрипта, секунды, по умолчанию — 10.

Следующие настройки относятся исключительно к API [пользовательских запросов к внешним ресурсам по HTTP](#) (метод `SendHttpRequest`).

`AUTOMATION_SCRIPT_HTTP_TIMEOUT` — таймаут запросов, секунды, по умолчанию — 10.

`AUTOMATION_SCRIPT_HTTP_RESPONSE_LENGTH` — максимальная длина возвращаемых данных, в байтах, по умолчанию — 1 мегабайт.

`AUTOMATION_SCRIPT_HTTP_REQUEST_RETRY` — число попыток, по умолчанию — 4.

`AUTOMATION_SCRIPT_HTTP_REQUEST_DELAY_MS` — промежуток времени между неудачными попытками, равномерный, в миллисекундах, по умолчанию — 1500. Минимум ограничен программно в 1 секунду.

 Технический писатель: Белова Ирина

 6 мая 2026 г.