

# Мессенджер и ВКС

**Изменение лимитов на количество участников в звонке**

1. На любой виртуальной машине в кластере выполните команду:

```
ic map stdb |fgrep main
```

В выводе будет указан сервер, на котором нужно выполнять последующие команды. Например, в данном случае остальные команды выполняются на виртуальной машине `vkt-4vm-1333-standart-03`:

```
srv stdb.vkt-4vm-1333-standart-03.stdb-1 10.32.64.0:2500 alive main
```

2. Подключитесь к виртуальной машине из шага 1 и выполните команду:

```
echo table_get focus_business |nc stdb.vkteams.svc.cluster.local. 4020
```

Вывод будет следующий:

```
$ tupset 'focus_business':  
rawid parameter value  
1 participant_answer_timeout 70  
2 participant_initial_connect_timeout 40  
3 participant_reconnect_timeout 120  
4 room_max_participants 50  
5 room_restrictions_version 1
```

Формат вывода: идентификатор параметра, название параметра, значение параметра.

Необходимо изменить значения параметров **room\_max\_participants** и **room\_restrictions\_max\_video\_publishers**.

3. В выводе выше возьмите идентификатор параметра **room\_max\_participants**. В примере выше это «4», ваше значение может отличаться.

Выполните команду, подставив вместо «4» ваш идентификатор и новое значение параметра (в примере — «100»):

```
echo set_row focus_business 4 room_max_participants 100 |nc localhost 4041
```

Проверьте результат:

```
# echo table_get focus_business |nc stdb.vkteams.svc.cluster.local. 4020
$ tupsset 'focus_business':
rawid parameter value
1 participant_answer_timeout 70
2 participant_initial_connect_timeout 40
3 participant_reconnect_timeout 120
4 room_max_participants 100
5 room_restrictions_version 1
```

4. Аналогично измените значение параметра **room\_restrictions\_max\_video\_publishers**.

Если в выводе команды `table_get` такого параметра нет, то добавьте его командой:

```
echo add_row focus_business room_restrictions_max_video_publishers 100 |nc
stdb.vkteams.svc.cluster.local. 4020
```

Если был случайно добавлен ошибочный параметр, его можно удалить командой:

```
echo del_row focus_business <id> |nc stdb.vkteams.svc.cluster.local. 4020
```

где `id` — идентификатор параметра, который нужно удалить.

 Технический писатель: Белова Ирина

 3 декабря 2025 г.