

Мессенджер и ВКС

Как заблокировать пользователя

1. Перейдите в конфигурационный файл сервиса Stentor **/usr/local/etc/k8s/helmwave/projects/stentor/values/stentor.yaml** и убедитесь, что секция **keycloak** соответствует коду ниже. При этом параметры **allowed_group** и **enabled** являются обязательными:

```
keycloak:
  enabled: true
  address: "http://keycloak-http.keycloak.svc.cluster.local"
  user: "di"
  password: "${PASSWORD}"
  realm: "myteam"
  allowed_group: vkteams_allowed
```

Если вы вносили изменения в конфигурационный файл, перезапустите сервис Stentor командой:

```
helmwave up --build --tpl helmwave.yml.tpl --yaml --templater gomplate -t stentor
```

2. Перейдите в конфигурационный файл сервиса Nomail **/usr/local/etc/nomail-1.conf** и убедитесь, что в нем есть два флага со следующими значениями:

```
nomail.keycloak.allowed_group.name vkteams_allowed
nomail.keycloak.suspended.state.enabled false
```

А также, что в конфиге у параметра **nomail.keycloak.additional.extra.fields** указан **memberOf**, например:

```
nomail.keycloak.additional.extra.fields Phone,organization,position,memberOf
```

Если вы вносили изменения в конфигурационный файл, перезапустите сервис Nomail командой:

```
sudo systemctl restart nomail-1
```

3. Запустите скрипт:

```
sudo creeper_run users set_user_group
```

4. Проверьте, что в Nomail для пользователей указано **memberOf: CN=vkteams_allowed**:

```
tarantoolctl enter nomail-1
box.space.Users:select()
```

5. Перейдите в конфигурационный файл сервиса Nomail **/usr/local/etc/nomail-1.conf** и включите флаг **nomail.keycloak.suspended.state.enabled**:

```
nomail.keycloak.suspended.state.enabled true
```

и перезапустите сервис Nomail:

```
sudo systemctl restart nomail-1
```

 Технический писатель: Белова Ирина

 27 апреля 2026 г.